

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU FROIDE

Monophasé de type

HP 2151 C

### PARTICULARITES

#### Pour une utilisation professionnelle

- Appareil « mobile » (sur roues), portable
- Appareil « compact » d'une technique professionnelle
- Enrouleur de flexible intégré
- Pompe axiale à 3 pistons céramique
- Arrêt moteur automatique dès relâche de la gâchette du pistolet, permet de préserver l'ensemble motopompe et de réduire le niveau sonore
- Bouton de réglage de la pression
- Flexible HP de sécurité avec anti-vrillage à armature métallique pour éviter tous risques de pliures, éclatements, ou formations de boucles de torsion
- Lance équipée d'une buse « Flexo. Power-Jet » permettant
  - A – Réglage de la pression en gardant le débit deau
  - B – Pulvérisation de détergents en basse pression
- Vanne de dosage de détergent
- Réservoir à détergent de 2 litres intégré et amovible



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- |                             |      |             |
|-----------------------------|------|-------------|
| ➤ Pression de service       | bar  | 10/150      |
| ➤ Débit d'eau               | l/h  | 650         |
| ➤ Puissance de raccordement | kW   | 3.3         |
| ➤ Tension/Fréquence         | V/Hz | 230/50      |
| ➤ Temp. d'eau admissible    | °C   | 60          |
| ➤ Poids                     | kg   | 24,5        |
| ➤ L x l x h                 | mm   | 394x391x955 |

### OBSERVATIONS

- Démarrage « facile » toujours en phase avec l'alimentation électrique grâce à un système de délestage de pression.
- Filtre de protection sur arrivée d'eau
- Culasse de la pompe en laiton
- Rangement pour accessoires
- Manomètre de pression
- Longueur du câble électrique de 10 mètres

### PROGRAMME DE LIVRAISON

- Pistolet haute pression, lance de projection de 1 m en INOX + 1 lance avec rotabuse, flexible HP de sécurité longueur de 15 mètres